

DEHN chrání před bleskem



DEHNhold



NOVÝ DEHNhold

velmi rychlá a jednoduchá montáž
se zabezpečeným úchytem



NOVÝ DEHNhold

inovativní výrobová řada
modulárních prvků DEHN



**Řada DEHNhold - podpěry/držáky tyčí, kruhových a páskových vedení
- je vyráběna z kvalitní nerezavějící oceli.**

Výhody řešení DEHNhold jsou modifikovány
také pro modulární systémy DEHN:

DEHNiso-Combi - oddálené hromosvody
a DEHNiso izolované držáky.



**Spolehlivá systémová řešení - moderní ochrana před bleskem
pro průmyslové a občanské objekty.**

Dokonalá ochrana - splňující nejvyšší požadavky souboru norem ČSN EN 62305 a STN EN 62305.

... s jistotou DEHN

NOVÁ řada DEHNhold - podpěry/držáky tyčí, kruhových a páskových vedení

Výběhové výrobky roku 2009 a jejich náhrady výrobky řady DEHNhold

Výběhové výrobky jsou k dodání do vyprodání zásob! Další informace naleznete v katalogích DEHN+SÖHNE KK 2009 CZ, EB 2009 DE/EN nebo na www.dehn.cz a www.dehn.de

výběhový výrobek


kat. č.

náhrada - nové výrobky řady DEHNhold

kat. č.

Podpěry vedení Rd = 7-10 mm a Fl = 20 mm

materiál	popis	kat. č.
FeZn/odlitek	závit M6	275 068
FeZn/odlitek	závit M8	275 088
Cu	závit M8	111 033




materiál	popis	kat. č.
nerez	závit M8	274 110

materiál	popis	kat. č.
FeZn/odlitek	5x60 mm	273 608
Cu	5x60 mm	273 687



materiál	popis	kat. č.
nerez	5x60 mm vč. hmoždinky 8x50mm	274 160

materiál	popis	kat. č.
FeZn/odlitek	5x45 mm	273 010
FeZn/odlitek	5x45 mm vč. hmoždinky 8x50mm	273 110



materiál	popis	kat. č.
nerez	5x60 mm vč. hmoždinky 8x50mm	274 160

materiál	popis	kat. č.
FeZn/odlitek	50 mm 5 M8x10 mm vč. hmoždinky 10x50mm	275 188



materiál	popis	kat. č.
nerez	5x60 mm vč. hmoždinky 8x50mm	274 160

Podpěry kruhových vedení Rd = 13 mm

materiál	popis	kat. č.
FeZn/odlitek	závit M8	275 130



materiál	popis	kat. č.
nerez	závit M8	274 113

Podpěry kruhových vedení /Držáky tyčí Rd = 16 mm

materiál	popis	kat. č.
FeZn/odlitek	závit M6	275 616
FeZn/odlitek	závit M8	275 816
Cu	závit M8	275 817




materiál	popis	kat. č.
nerez	závit M8	274 116

materiál	popis	kat. č.
nerez	otvor 6,5x16 mm	275 819



materiál	popis	kat. č.
nerez	závit M8	274 116

materiál	popis	kat. č.
FeZn/odlitek	5x60 mm	273 606
nerez	5x45 mm vč. hmoždinky 8x50 mm	275 919



materiál	popis	kat. č.
nerez	5x60 mm vč. hmoždinky 8x50mm	274 260


materiál	popis	kat. č.
FeZn/odlitek	50 mm 5 M8x10 mm vč. hmoždinky 10x50 mm	275 916



materiál	popis	kat. č.
nerez	5x60 mm vč. hmoždinky 8x50 mm	274 260

Podpěry páskových vedení Fl = 30 mm

materiál	popis	kat. č.
FeZn/odlitek	závit M6	275 630
FeZn/odlitek	závit M8	275 830
Cu	závit M8	111 039



materiál	popis	kat. č.
nerez	závit M8	274 030

materiál	popis	kat. č.
FeZn/odlitek	5x45 mm vč. hmoždinky 10x50 mm	286 230
FeZn/odlitek	6x50 mm vč. kotvy FeZn 10x50 mm	288 030



materiál	popis	kat. č.
nerez	5x60 mm vč. hmoždinky 8x50 mm	274 230



DEHN + SÖHNE
ochrana před bleskem
ochrana před přepětím
ochrana při práci

Nová adresa a kontakty:

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG.
organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33,
CZ - 140 00 PRAHA 4 - Krč
tel.: +420 222 998 880-2
fax: +420 222 998 887
e-mail: info@dehn.cz
www.dehn.cz

Jiří Kroupa
DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG.
kancelária pre Slovensko
M. R. Štefánika 13, SK - 962 12 DETVA
tel.: +421 45 5410 557
fax: +421 45 5410 558
e-mail: info@dehn.sk
www.dehn.sk